

# 2L

# 1BLOW



## MODEL

**2** Cavities                      Cavités  
**L** Bottles up to 2.5 L        Bouteilles jusqu'à 2,5 L

### Output :


Nominal output (+/-5%) for standard bottles  
**3600 - 4000 b/h** - 0.5 L - 13 gr preform - 30/25 neck / col  
**3000 - 3200 b/h** - 1.5 L - 24 gr preform - 30/25 neck / col



### OPTION




**O** Oval bottles                      Bouteilles ovales



### OPTION



**N** Neck orientation                      Orientation du col



### OPTION



**HF** Hot Fill bottles                      Bouteilles «Hot Fill»



### OPTION



**BTC** BottleClips®                      Bouteilles emboîtables



# 2L

# 1BLOW



## MODEL

### Information :

Adjustable blowing pressure	≤ 40 bar (1.5L) 240 Nm <sup>3</sup> /h	Pression de soufflage ajustable
Pre-blowing pressure	1-15 bar	Pression de pré-soufflage
Dew point	+3°C	Point de rosée
Recovered from 40 bar blowing	7 bar	Air récupéré du soufflage 40 bar

Installed power	39 Kw	Puissance installée
Voltage	3x400 V + Gr	Tension maximum

### Power consumption depending on preform / bottle

Water flow	3 m <sup>3</sup> /h	Débit d'eau
Cooling water	3 bar	Pression d'eau de refroidissement
Water temperature	≈ 10°C	Température d'eau

### SPECIFICATIONS

#### Bottles :

Max height	352 mm	Hauteur maximum
Max diameter	140 mm	Diamètre maximum

#### Preforms:

Neck diameter	18 to 38 mm	Diamètre de col
---------------	-------------	-----------------


Max body diameter : Less than 2 mm relative to biggest neck ring diameter.

Diamètre maxi de corps : Moins de 2 mm de différence entre le corps et la collerette.

POWER CONSUMPTION  
ÉLECTRICITÉ



COMPRESSED AIR  
AIR COMPRIMÉ



MADE IN  
FABRIQUÉ EN



### OPTIONS

[WWW.1BLOW.COM](http://WWW.1BLOW.COM)

25 ZONE D'ACTIVITÉS LES QUATRE VENTS - 95650 BOISSY L'AILLERIE - FRANCE

+33 (0) 9 800 820 70 - sales@1blow.com