

4L

1BLOW



MODEL

4 Cavities Cavités
L Bottles up to 2.5 L Bouteilles jusqu'à 2,5 L

Output :

Nominal output (+/-5%) for standard bottles
7500 - 8000 b/h - 0.5 L - 13 gr preform - 30/25 neck / col
6400 - 6800 b/h - 1.5 L - 24 gr preform - 30/25 neck / col



OPTION 4L - 4LO

HF

HF Hot Fill bottles Bouteilles «Hot Fill»



OPTION 4L - 4LO

BTC


BTC BottleClips® Bouteilles emboîtables



4LO

MODEL


4 Cavities Cavités
L Bottles up to 2.5 L Bouteilles jusqu'à 2.5 L
O Oval bottles Bouteilles ovales



OPTION 4LO

N

N Neck orientation Orientation du col



4L

1BLOW



MODEL

Information :

Adjustable blowing pressure	≤ 40 bar (1.5L) 520 Nm ³ /h	Pression de soufflage ajustable
Pre-blowing pressure	1-15 bar	Pression de pré-soufflage
Dew point	+3°C	Point de rosée
Recovered from 40 bar blowing	7 bar	Air récupéré du soufflage 40 bar
Installed power	85 Kw	Puissance installée
Voltage	3x400 V + Gr	Tension maximum

Power consumption depending on preform / bottle

Water flow	4 m ³ /h	Débit d'eau
Cooling water	3 bar	Pression d'eau de refroidissement
Water temperature	≈ 10°C	Température d'eau

SPECIFICATIONS

Bottles :

Max height	352 mm	Hauteur maximum
Max diameter	140 mm	Diamètre maximum

Preforms:

Neck diameter	18 to 38 mm	Diamètre de col
---------------	-------------	-----------------


Max body diameter : Less than 2 mm relative to biggest neck ring diameter.

Diamètre maxi de corps : Moins de 2 mm de différence entre le corps et la collerette.


POWER CONSUMPTION
ÉLECTRICITÉ



COMPRESSED AIR
AIR COMPRIMÉ



MADE IN
FABRIQUÉ EN



OPTIONS

WWW.1BLOW.COM

25 ZONE D'ACTIVITÉS LES QUATRE VENTS - 95650 BOISSY L'AILLERIE - FRANCE

+33 (0) 9 800 820 70 - sales@1blow.com